



Rojaplast intro neo bioklimatikus pergola, szabadon álló - 5,3 X 3 méteres, szürke antracit

Ismerje meg a Rojaplast prémium kategóriás kerti alumínium szabadon álló bioklimatikus pergolát, ami 5,3x3 méteres méretével ideális megoldást nyújt a kültéri pihenőterület lefedésére és kényelmes élvezetére. Ez a pergola nemcsak lenyűgöző megjelenésű, de számos praktikus és időjárási viszontagságokkal szembeni ellenállóságot biztosít.

A bioklimatikus pergolák forgatható zsalukkal ellátott pergolák, amelyeket manuálisan elforgathat egy fogantyúval, és szögüket a szükséges árnyékolásnak, szellőzésnek vagy eső elleni védelemnek megfelelően állíthatja be.

Az INTRO NEO pergolák egyrétegű zsaluval rendelkeznek, de úgy tervezték őket, hogy jól illeszkedjenek egymáshoz.

A prémium kerti alumínium szabadon álló bioklimatikus pergola 5,3 x 3 méter méretű, ideális módja a kültéri pihenőterület lefedésének.

Nagyon erős és stabil konstrukció antracit RAL 7016 színben, matt felülettel, bármilyen térben elfér, nem kell a falba fúrni. Az oszlopok és a gerendák kiváló minőségű alumíniumból készültek, amelyet porfestékkel kezeltek. A lécek/zsaluk acélból készültek és porfestékkel is kezelték, ami garantálja az időjárási hatásokkal szembeni ellenállást.

A 34 állítható forgóléc nemcsak a naptól, hanem az esőtől is megvéd. A lamellák 0°-tól, teljesen zárt tető esetén akár 135°-ig forgathatók, aminek köszönhetően nagyszerű mobilitást és lehetőséget biztosít a nap árnyékolására bármely oldalról.

A lécek könnyen vezérelhetők manuálisan egy fogantyú segítségével. Úgy van kialakítva, hogy könnyen megdönthető, így a pergola szerkezete nem karcolódik meg a lécek forgatásakor. Ugyanakkor a szerkezeten a fogantyú úgy van elhelyezve, hogy a pergolához oldalfalak vagy panelek hozzáadásakor ne akadályozza ezeknek a tartozékoknak a könnyű kezelését.

A víz elvezetése egy egyedi vízelvezető rendszeren keresztül történik közvetlenül a szerkezeten belül. A lécek igazán nagy mennyiségű, akár 17 l/m² esőt is képesek elviselni. A téli hónapokban a léceket függőleges helyzetben kell hagyni. A lécek így is 10-15 centiméteres hóréteget képesek elviselni, ami megközelítőleg 20 kg/m² terhelést jelent. Ez a teher azonban nem lehet hosszú távú.

A pergola oldalsó árnyékolással kiegészíthető. Kínálunk három és négy méteres alumínium szerkezetű, textilén töltetű oldalfalakat, amelyek védelmet nyújtanak a szél ellen. A pergola kiegészíthető egy árnyékoló pannellel is, amely rögzített vízszintes lécekkel rendelkezik a további magánélet és árnyékolás érdekében.

A bioklimatikus pergola nagyszerű tulajdonságainak, részletgazdag megmunkálásának és modern kialakításának köszönhetően sokkal gyakrabban fogja külterét használni.

OSZLOPOK - alumínium, mérete 116 x 116 x 1,5 mm, az alsó részen 8 mm vastag, 160 x 160 mm méretű acélból készült láb található, amelyet beépített vízelvezető rendszerrel ellátott alumínium borítás borít. Szereléskor figyelembe kell venni a 160x160 mm-es oszlop lábát. Egy megemelt gerenda egy hozzáadott felső sínrel elrejtí a léceket, így azok nem láthatók oldalról, és egy síkban vannak a gerendával.

A bioklimatikus pergolával maximálisan élvezheti a napsugarakat, ugyanakkor a lécek megfelelő beállításával védekezhet ezek ellen a sugarak ellen is. A pergola emellett lehetővé teszi a tér könnyű szellőzését, és fordítva, tökéletes menedéket biztosít eső esetére.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

termék szélessége 530 cm

termék mélysége 300 cm

termék magassága 255 cm

teljes súly 279 kg

anyag (gerendák, oszlopok, lécek) alumínium (gerendák, oszlopok), acél (lécek)

anyag színe antracit RAL 7016

a lécek színe antracit RAL 7016

csomag mérete 5 karton (271x25x38 cm, 298x37x21,5 cm, 295x25x18,5 cm, 295x25x18,5 cm, 295x25x18,5 cm)

csomagolóanyag karton

esőállóság igen

oszlop mérete és vastagsága 116x116x1,5 mm

gerenda mérete és vastagsága 195x75x1,4 mm

a lécek mérete 166x34x1,4 mm

beépített terület 15,9 m²

terhelhetőség 30 kg/m² (10-15 cm hó)