

Sokoldalú, nagy teljesítményű és TÜV-tanúsítvánnyal rendelkező – az értékes 9 kW-os bio-kombi szaunakályhával és a külső „Easy Bio” digitális vezérlőrendszerrel professzionális szaunakomfortot vihet közvetlenül otthonába. Ez a kiváló minőségű szaunakályha a klasszikus finn szaunázást ötvözi az integrált párologtató egység előnyeivel – ideális gyógynövényes gőzkezelésekhez, lágy gőzfürdőkhez vagy családi szaunázásokhoz mérsékelt hőmérsékleten.

A mellékelt 18 kg diabáz kövek egyenletes hőtartást és intenzív forrázást biztosítanak. A rozsdamentes acél külső burkolat, a tűzi alumínium bevonatú belső alkatrészek, valamint az olyan kifinomult extrák, mint a csepptálca, a párologtató tálca és az öntött alumínium burkolat, tartós és funkcionális befektetéssé teszik ezt a kályhát. A külső "Easy Bio" digitális vezérlőrendszer maximálisan kényelmes használatot kínál – fokozatmentes hőmérséklet-szabályozással 10 és 100 °C között, beépített páratartalom-jelzővel és a kabinvilágítás csatlakoztatási lehetőségével.

Műszaki adatok – Bio-kombi szaunakályha (9 kW):

- Teljesítmény: 9 kW – ideális közepes méretű otthoni szaunákhoz
- Kemence típusa: Bio-Kombi – finn szaunához, lágy gőzfürdőhöz, gyógynövényes gőzfürdőhöz, családi fürdőhöz
- Párologtató egység: Integrált, 4 literes űrtartalommal, leeresztővel
- Biztonsági funkciók: Vízhány-felügyelet és szárazonfutás elleni védelem
- További jellemzők: Alaplap csepptálcával, párologtató tálca illóolajokhoz
- Anyagok: rozsdamentes acél külső héj, tűzi alumíniummal bevont belső héj, öntött alumínium keret
- Méretek (Szé x Ma x Mé): 41 x 50 x 37 cm

Műszaki adatok – „Easy Bio” vezérlés:

- Típus: Elektronikus vezérlés bio kombinált sütőkhöz
- Kapcsolási teljesítmény: Akár 11 kW
- Hőmérséklet-szabályozás: Fokozatosan 10 és 100 °C között

- Páratartalom kijelzés: 5 és 95% relatív páratartalom között állítható (lépésekben), cél/tényleges kijelzés
- Melegítési időkorlát: Legfeljebb 4 óra
- Biztonsági leállítási: 140 °C-on
- Szenzorok: 2 szenzoros rendszer a precíz vezérléshez
- További funkciók: Minden érték kijelzése, hibakijelzés, memórfunkció, csatlakozó a fülkevilágításhoz
- Méretek (Szé x Ma x Mé): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm

Megjegyzés:

A szaunaberendezések és egyéb elektromos berendezések telepítését és elektromos csatlakoztatását csak szakképzett villanyszerelő végezheti.

Egy közlemény:

- Kizárólag magáncélú háztartási használatra alkalmas.
- [Hőálló szilikon kábel](#) nélkül

9 kW-os szaunakályha (belső vezérléssel) – csatlakoztatás

- Feszültség: **400 V AC 3N**
- Névleges teljesítmény: **9 kW**
- Kabinméret: **kb. 6–14 m³**
- Vezeték: **5 x 2,5 mm² szilikonkábel**
- Biztosíték: **3 x 16 A**
- Ellenállás: **33–39 Ω (9 kW esetén)**
- Szigetelési ellenállás: **> 1 MΩ** a kapcsok és a ház (földelés) között.