

Karibu BASIC 1 egyállásos autóbeálló – időjárásálló, masszív fa kocsibeálló otthonra

Minden tárgy biztonságosan tárolható és elhelyezhető valahol – autója pedig megérdemli a megfelelő védelmet. A **Karibu BASIC 1 egyállásos autóbeálló** praktikus és esztétikus megoldást kínál, ha fedett parkolóhelyet szeretne kialakítani otthonában. Ez a modern, lapostetős fa autóbeálló hatékony védelmet nyújt járművének az időjárás viszontagságaival szemben egész évben.

Megbízható védelem minden évszakban

Nyáron a stabil tetőszerkezet megóvja autóját a közvetlen napsugárzástól, csökkentve a túlmelegedést és az UV-terhelést. A hideg hónapokban, amikor a hőmérséklet 0 °C környékére süllyed, a Karibu BASIC 1 autóbeálló segít megvédeni járművét a fagytól és a jegesedéstől, így a legtöbb esetben elkerülhető a reggeli jégkaparás.

Stabil szerkezet, tartós alapanyagok

A lapostető **1°-os dőlésszöggel** rendelkezik, és **0,8 mm vastag, szürke PVC trapézprofil lemezekből** készül, amelyek hatékony vízelvezetést biztosítanak. A tetőt masszív, **9 x 9 cm-es, nyomáskezelt tömörfa oszlopok** tartják, garantálva a stabilitást és a hosszú élettartamot.

A nyomás alatt a fába préselt speciális sók ellenállóvá teszik a szerkezetet az időjárási hatásokkal szemben, így a kocsibeálló hosszú távon is megbízható megoldást jelent.

Praktikus méretezés és bővíthetőség

A **268 x 387 cm külső méretű** egyállásos autóbeálló kényelmes parkolást biztosít, akár oldalirányú behajtással is. Opcionálisan egy vagy két bejáratí ívvel egészíthető ki, amelyek tovább növelik a használati komfortot és az esztétikai megjelenést.

Az opcionális **H-oszlop horgonyok** segítségével a szerkezet biztonságosan rögzíthető a talajhoz, így erősebb szél esetén is stabil tartást biztosít.

Ideális választás otthoni fedett parkoló kialakításához

A Karibu BASIC 1 egyszemélyes kocsibeálló ideális megoldás családi házak, nyaralók vagy kerti telkek számára, ahol fontos az autó védelme és az igényes megjelenés.

FIGYELEM:

- Minden bejáratí ívhez egy további H-oszlop horgony szükséges.
- A H-horgonyok opcionálisak, nem részei az alapsomagnak.

Oszlopok száma:	6
Külső szélesség mérete:	268 cm
Külső mélységi méret:	387 cm
Tető szélessége:	304 cm
Tetőfelület:	14,6 m ²
Tetőhajlásszög:	1°
Tetómélység:	490 cm
Tetőtípus:	PVC
Hátsó tető túlnyúlás:	22 cm
Tetőtúlnyúlás bal oldalon:	18 cm
Tető túlnyúlása jobb oldalon:	18 cm
Első tető túlnyúlása:	81 cm
Szabad magasság:	206 cm
Gerinc magassága:	229 cm
Belső szélesség mérete:	250 cm
Belső mélységmért:	369 cm
Anyag:	Nyomáskezelt
Oszlopmélység:	9 cm
Hóterhelés:	75 kg/m ²
Zárt tér:	33,5 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	3000x1130x280x207,5
Oszlop szélessége:	9 cm

