

Karibu laminált fa autóbeálló – stílusos és időtálló védelem járművének

Védje autóját megbízhatóan és elegánsan a **Karibu laminált fa autóbeállóval**, amely prémium minőségű anyaghasználatával és modern megjelenésével hosszú távú megoldást kínál. A masszív, **12 x 12 cm-es tömör laminált fa oszlopok** rendkívül stabil és időtálló szerkezetet biztosítanak, így a kocsibeálló akár évtizedeken át szolgálja járműve védelmét.

A korszerű formavilágot tökéletesen kiegészíti a tetőn elhelyezett **antracit színű fém borítás**, amely nemcsak esztétikus megjelenést kölcsönöz az autóbeállónak, hanem extra védelmet is nyújt az időjárási hatásokkal szemben.

Főbb jellemzők és előnyök

Masszív 12 x 12 cm-es laminált fa oszlopok

A kiváló minőségű, tömör laminált fából készült oszlopok kiemelkedő stabilitást és teherbírást garantálnak. Ellenállnak az időjárás viszontagságainak, így a teljes szerkezet számára megbízható alapot biztosítanak.

Antracit fém tetődísz és élvédelem

Az elegáns antracit színű fém elem fokozza a tető védelmét az esővel, hóval és széllel szemben, miközben modern, letisztult megjelenést biztosít. Harmonikus választás bármilyen kerthez vagy udvari környezethez.

Keresztösszekötők a maximális stabilitásért

A csomag részét képező keresztösszekötők növelik a tetőszerkezet merevségét és biztonságos rögzítését. Ez különösen fontos szeles időjárás esetén, amikor a stabilitás elsődleges szempont.

Ereszcsatorna lefolyócsővel

A praktikus ereszcsatorna-rendszer hatékonyan vezeti el az esővizet, megóvva nemcsak a járművet, hanem a talajt és a környező burkolatot is a nedvesség okozta károktól.

140 kg/m² hóteherbírás

A nagy teherbírásnak köszönhetően a Karibu autóbeálló erős havazás esetén is megbízható védelmet nyújt. A stabil szerkezet gondoskodik róla, hogy járműve télen is biztonságban legyen.

Időtálló autóbeálló modern kertbe

A **Karibu laminált fa gépkocsibeálló** nemcsak praktikus és tartós megoldás, hanem esztétikus kiegészítője is kertjének. A prémium minőségű faanyag, az átgondolt szerkezeti megoldások és a modern dizájn kombinációja ideális választássá teszi

mindazok számára, akik a funkcionalitást és a megjelenést egyaránt fontosnak tartják.

Megjegyzés:

- Fali elemekkel kombinálható.
- Szabad magasság: 222 cm
- Szabad szélesség: 290 cm

Fontos: A tetőfedő anyag opcionális kiegészítő, nem része az alapcsomagnak.

Oszlopok száma:	6
Külső szélesség mérete:	312,5 cm
Külső mélyégi méret:	487 cm
Szükséges tetőmembránok száma (darab):	5
Tető szélessége:	318 cm
Tetőfelület:	18,4 m ²
Tetőhajlásszög:	1°
Tetómélység:	576,5 cm
Tetőtípus:	Tömörfa tető
Hátsó tető túlnyúlás:	20,5 cm
Tetőtúlnyúlás bal oldalon:	2 cm
Tető túlnyúlása jobb oldalon:	2 cm
Első tető túlnyúlása:	68 cm
Átjáró szélessége:	290 cm
Szabad magasság:	elől 222 cm / hátul 212 cm
Gerinc magassága:	246,5 cm
Belső szélesség mérete:	288 cm
Belső mélységméret:	462 cm
Anyag:	Ragasztott laminált faanyag , északi lucfenyő
Oszlopmélység:	12 cm
Hóterhelés:	140 kg/m ²
Zárt tér:	33,9 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	3300x1150x700 mm / 800 kg
Oszlop szélessége:	12 cm

