

## **Karibu BASIC 2 egyállásos autóbeálló, boltíves bejáráttal – Időjárásálló védelem autójának egész évben**

A **Karibu BASIC 2 egyállásos autóbeálló** ideális megoldás, ha biztonságos, fedett parkolóhelyet szeretne kialakítani otthonában. A stabil szerkezetű, prémium minőségű fa autóbeálló megbízható védelmet nyújt járművének az időjárás viszontagságaival szemben – nyáron és télen egyaránt.

### **Hatékony védelem napsütés, fagy és csapadék ellen**

Nyáron a tetőszerkezet megóvjja autóját a közvetlen napsugárzástól, így csökkenti a túlmelegedést és védi a fényezést. Amikor a hőmérséklet 0°C közelébe süllyed, a Karibu BASIC 2 autóbeálló segít megakadályozni a szélvédő és az ablakok lefagyását – így a legtöbb esetben elkerülhető a reggeli jégkaparás.

### **Masszív szerkezet, tartós anyaghasználat**

A lapostető 1°-os dőlésszöggel rendelkezik, amely biztosítja a csapadék megfelelő elvezetését. A tetőborítás 0,8 mm vastag, szürke PVC trapézprofil lemezekből készül, amelyek ellenállnak az időjárási hatásoknak.

A stabilitásról 9 x 9 cm keresztmetszetű, nyomáskezelt tömörfa oszlopok gondoskodnak. A faanyagba préselt speciális védő sók időjárásállóvá teszik a szerkezetet, és hosszú élettartamot biztosítanak a kocsibeálló számára.

### **Kényelmes méret és opcionális bővítések**

A **563 x 676 cm külső méretű** autóbeálló kényelmes beállást tesz lehetővé, akár oldalirányból is. Igény szerint egy vagy két bejáratú ívvel is kiegészíthető, amely esztétikusabb megjelenést és még praktikusabb használatot biztosít.

Az opcionálisan rendelhető H-oszlop horgonyok stabil rögzítést garantálnak, így a szerkezet erősebb szélben is biztonságosan a helyén marad.

Teremtsen rendezett, fedett parkolóhelyet telkén a **Karibu BASIC 2 egyállásos kocsibeállóra**, és gondoskodjon autója hosszú távú védelméről!

---

### **Fontos információk**

- Opcionális integrált tárolórekesz (nem része az alapcsomagnak)
- Tartozék: hordtáska
- FIGYELEM: Minden bejáratú ívhez egy további H-oszlop horgony szükséges.
- A H-oszlop horgonyok opcionálisak, nem részei a szállítási csomagnak.

<b>Oszlopok száma:</b>	8
<b>Külső szélesség mérete:</b>	268 cm
<b>Külső mélyégi méret:</b>	576 cm
<b>Tető szélessége:</b>	304 cm
<b>Tetőfelület:</b>	20,5 m <sup>2</sup>
<b>Tetőhajlásszög:</b>	1°
<b>Tetómélység:</b>	676 cm
<b>Tetőtípus:</b>	PVC
<b>Hátsó tető túlnyúlás:</b>	23 cm
<b>Tetőtúlnyúlás bal oldalon:</b>	18 cm
<b>Tető túlnyúlása jobb oldalon:</b>	18 cm
<b>Első tető túlnyúlása:</b>	198 cm
<b>Szabad magasság:</b>	206 cm
<b>Gerinc magassága:</b>	229 cm
<b>Belső szélesség mérete:</b>	250 cm
<b>Belső mélységméret:</b>	558 cm
<b>Anyag:</b>	Nyomáskezelt
<b>Oszlopmélység:</b>	9 cm
<b>Hóterhelés:</b>	75 kg/m <sup>2</sup>
<b>Zárt tér:</b>	47,1 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	2750x90x90x29,2 , 3000x1180x330x272
<b>Oszlop szélessége:</b>	9 cm

