

Karibu Sodin rendszerű beltéri szauna – energiatakarékos prémium megoldás otthonába

A **Karibu Sodin rendszerű szauna** ideális választás mindazok számára, akik kompromisszumok nélkül szeretnék élvezni a szaunázás élményét, miközben az energiahatékonyság is kiemelt szempont. A fejlett falszerkezetnek és a gondosan megtervezett szigetelésnek köszönhetően ez a modell nemcsak gyorsan felmelegszik, hanem hosszú ideig képes megtartani a hőt – így valódi költséghatékony megoldást kínál.

Kiemelkedő hőszigetelés – alacsonyabb energiafogyasztás

A szauna **68 mm vastag Sodin rendszerű falazata** egy 42 mm-es ásványgyapot szigetelésű vázból, valamint a belső oldalon elhelyezett **12,5 mm-es softline profilú fa burkolatból** áll. Ez a kombináció kiváló hőmegtartást biztosít, így kevesebb energiával is stabil, kellemes hőmérséklet érhető el.

A mennyezet szintén a hatékonyságot szolgálja:

57 mm vastag, ásványgyapottal szigetelt speciális panelekből készül, amelyek tovább csökkentik a hővesztést.

Kompakt méret, maximális komfort

A szauna külső mérete (tetőburkolat nélkül):

196 × 170 × 198 cm (Szélesség × Mélység × Magasság)

A belső tér kényelméről **két darab ergonomikus nyárfa pad** gondoskodik, amelyek ideálisak a pihenéshez és a teljes ellazuláshoz.

Rugalmas fűtési megoldások

A Karibu szauna egyik legnagyobb előnye a testreszabhatóság. Az opcionálisan választható szaunakályhák közül mindenki megtalálja az igényeinek megfelelőjét:

- Integrált vezérlésű szaunakályha
- Külső vezérlésű szaunakályha
- Biokombinált kályha (nedvesebb, lágyabb szaunaélményhez)

Ezek lehetővé teszik a gyors felfűtést és a kívánt szaunaklíma pontos beállítását.

Egyedi dizájn – választható ajtók és világítás

A szauna megjelenése teljes mértékben az Ön stílusához igazítható. Négyféle ajtóváltozat közül választhat:

- Klasszikus bronz üveg
- Modern grafit üveg
- Letisztult átlátszó üveg
- Hőszigetelt fa ajtó átlátszó üvegezéssel

A tetőburkolatba épített **3 darab LED spotlámpa** nemcsak praktikus megvilágítást biztosít, hanem különleges hangulatot is teremt a szauna környezetében.

Egyszerű összeszerelés, hosszú távú használat

Az előregyártott fal- és mennyezeti elemeknek köszönhetően a szauna gyorsan és egyszerűen telepíthető. A masszív szerkezet és a minőségi anyagok hosszú élettartamot garantálnak, így ez a szauna valódi befektetés az otthoni wellness élménybe.

Bővíthető kényelem – opcionális kiegészítők

A maximális komfort érdekében további kiegészítők is elérhetők:

- Ergonomikus fejtámla
- Ergonomikus háttámla
- Modern szaunavilágítás

Ezekkel a részletekkel a szaunaélmény még személyesebbé és pihentetőbbé válik.

Miért válassza a Karibu Sodin szaunát?

- Kiemelkedő hőszigetelés és energiatakarékosság
 - Gyors felfűtés, hatékony működés
 - Testreszabható kialakítás és fűtési rendszer
 - Modern design és prémium anyaghasználat
 - Otthoni wellness élmény kompromisszumok nélkül
-

Fontos megjegyzések

- Hőálló szilikon kábelek és csatlakozókábelek **nem tartozékok**

Építés:	előre összeszerelt elemek
Padok száma:	2 db.
Fejtámlák száma:	1 db.
Külső szélesség mérete:	210 cm
Külső magassági méret:	202 cm
Külső mélységi méret:	184 cm
1. bank mélysége:	57 cm
2. bank mélysége:	57 cm
3. bank mélysége:	-
Banki anyag:	nyárfa
Átjáró szélessége:	64 cm
Szabad magasság:	173 cm
Belépési mód:	Elülső bejárat
Szín:	Természetes
Alapterület:	3,3 m ²
Belső szélesség mérete:	181 cm
Belső magasság mérete:	192 cm
Belső mélységmért:	155 cm
Fejtámla anyaga:	nyárfa
Fekhelyszám:	2
Anyag:	Északi lucfenyő
Sütőrács szélessége:	60 cm

Sütőrács magassága:	80 cm
Sütővédő anyaga:	Északi lucfenyő
Sütőrács mélysége:	51 cm
Az ajtó és a levegőbemenet pozíciói felcserélhetők:	Igen
Szauna tetőszerkezet:	előre összeszerelt elemek
Szauna tetőszigetelés:	42 mm
Férőhelyek száma:	4
Tükörsáv:	Igen
Ajtó magassága:	175 cm
Ajtóablak színe:	világos
Ajtó típusa:	Választható fa ajtó
Zárt tér:	5,6 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	1920x800x270x44, 1920x800x270x45, 1920x800x290x38, 1920x810x270x45, 2030x1230x760x280, 2500x150x150x11
Ajtónyitás iránya:	Jobbra vagy balra is rögzíthető
Falvastagság:	68 mm

