

## Karibu Sodin rendszerű beltéri szauna – energiatakarékos, prémium hőszigeteléssel

A **Karibu Sodin rendszerű szauna** ideális választás azok számára, akik valódi wellness élményt szeretnének otthonukban, miközben fontos számukra az energiahatékonyság és a hosszú távú megbízhatóság. A masszív, **68 mm vastag falszerkezet** kiváló hőmegtartó képességet biztosít, így gyorsabb felfűtést és alacsonyabb energiafelhasználást érhet el minden egyes használat során.

### Kiemelkedő hőszigetelés és energiatakarékosság

A szauna speciális Sodin rendszerének köszönhetően:

- 42 mm vastag, **ásványgyapottal szigetelt vázszerkezet** biztosítja az optimális hőtartást
- A belső oldalon található **12,5 mm-es softline profilú faburkolat** természetes és esztétikus megjelenést ad
- A **57 mm vastag mennyezeti panel** további ásványgyapot szigeteléssel segíti a hő bent tartását

Ez a konstrukció nemcsak kényelmesebb szaunázást biztosít, hanem jelentősen csökkenti az energiafelhasználást is.

### Kompakt méret, maximális kényelem

A **196 × 170 × 198 cm-es külső méret** (tetőburkolat nélkül) ideális akár kisebb helyiségekbe is, miközben elegendő teret kínál a kényelmes pihenéshez.

A szauna belső terében:

- **2 db ergonomikus nyárfa pad** gondoskodik a kényelmes elhelyezkedésről
- A természetes faanyag kellemes hőérzetet és autentikus szaunaélményt nyújt

### Testreszabható fűtési megoldások

A Karibu szauna rugalmasan alakítható az igényeidhez:

- Választható **integrált vezérlésű szaunakályha**
- Külső vezérlésű megoldás a precíz szabályozáshoz
- **Biokombinált kályha**, ha a hagyományos és párás szaunaélményt is szeretnéd

Az opcionális kályhák gyors felfűtést és stabil hőmérsékletet biztosítanak.

### Prémium megjelenés – többféle ajtóválaszték

A szaunaajtó többféle kivitelben érhető el, hogy tökéletesen illeszkedjen az otthonod stílusához:

- Klasszikus **bronz üveg**

- Modern **grafit üveg**
- Letisztult **átlátszó üveg**
- Energiatakarékos, **hőszigetelt faajtó üvegbetéttel**

Az előregyártott fal- és mennyezeti elemeknek köszönhetően az összeszerelés gyors és egyszerű.

### Hangulatvilágítás és extra komfort

Az opcionális tetőburkolat:

- **Tömör lucfenyőből készül**
- 3 db **7,5 W-os LED spotlámpával** rendelkezik
- Külső megvilágítással különleges, prémium hangulatot teremt

További kiegészítőkkal még komfortosabbá teheted:

- Ergonomikus fejtámla
- Kényelmes háttámla
- Modern szaunavilágítás

### Miért éri meg a Karibu Sodin szauna?

- Kiemelkedő **hőszigetelés és energiatakarékosság**
- Stabil, tartós és prémium minőségű szerkezet
- Testreszabható kialakítás és felszereltség
- Gyors és egyszerű összeszerelés
- Valódi wellness élmény otthon

### Fontos megjegyzések:

- A hőálló szilikon kábelek és csatlakozókábelek nem tartozékok

<b>Építés:</b>	előre összeszerelt elemek
<b>Padok száma:</b>	2 db.
<b>Fejtámlák száma:</b>	1 db.
<b>Külső szélesség mérete:</b>	196 cm
<b>Külső magassági méret:</b>	198 cm
<b>Külső mélységi méret:</b>	170 cm

<b>1. bank mélysége:</b>	57 cm
<b>2. bank mélysége:</b>	57 cm
<b>3. bank mélysége:</b>	-
<b>Banki anyag:</b>	nyárfa
<b>Átjáró szélessége:</b>	64 cm
<b>Szabad magasság:</b>	173 cm
<b>Belépési mód:</b>	Elülső bejárat
<b>Szín:</b>	Természetes
<b>Alapterület:</b>	3,3 m <sup>2</sup>
<b>Belső szélesség mérete:</b>	181 cm
<b>Belső magasság mérete:</b>	192 cm
<b>Belső mélységmért:</b>	155 cm
<b>Fejtámla anyaga:</b>	nyárfa
<b>Fekhelyszám:</b>	2
<b>Anyag:</b>	Északi lucfenyő
<b>Sütőrács szélessége:</b>	60 cm
<b>Sütőrács magassága:</b>	80 cm
<b>Sütővédő anyaga:</b>	Északi lucfenyő
<b>Sütőrács mélysége:</b>	51 cm
<b>Az ajtó és a levegőbemenet pozíciói felcserélhetők:</b>	Igen
<b>Szauna tetőszerkezet:</b>	előre összeszerelt elemek

<b>Szauna tetőszigetelés:</b>	42 mm
<b>Férőhelyek száma:</b>	4
<b>Tükörsáv:</b>	Igen
<b>Ajtó magassága:</b>	175 cm
<b>Ajtóablak színe:</b>	világos
<b>Ajtó típusa:</b>	Választható fa ajtó
<b>Zárt tér:</b>	5,6 m <sup>3</sup>
<b>Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):</b>	1920x800x270x44, 1920x800x270x45, 1920x800x290x38, 1920x810x270x45, 2030x1230x760x280, 2500x150x150x11
<b>Ajtónyitás iránya:</b>	Jobbra vagy balra is rögzíthető
<b>Falvastagság:</b>	68 mm

