

Karibu Sahib 1. tőmőrfa szauna – saját wellness élmény otthon

A **Karibu Sahib 1 szauna** ideális választás mindazok számára, akik szeretnék otthonukban megteremteni a pihenés és feltöltődés tökéletes helyszínét. Egy hosszú nap után, vagy a hideg téli hónapokban nincs is jobb, mint egy meleg, nyugtató szaunaélmény – most mindezt saját környezetében élvezheti.

Kiváló minőségű anyagok és hatékony hőtartás

A szauna **38 mm vastag északi lucfenyőből készült tőmőrfa falakkal** rendelkezik, amelyek biztosítják a kiváló hőszigetelést és a tartós, stabil szerkezetet. A masszív falpanelek hatékonyan bent tartják a meleget, így energiatakarékos működést és kellemes szaunaklíma kialakítását teszik lehetővé.

A **moduláris építési rendszer** egyszerű és pontos összeszerelést biztosít, így a telepítés gyorsan és problémamentesen elvégezhető.

Tágas kialakítás a maximális kényelemért

A **193 × 184 × 209 cm-es méret** elegendő helyet biztosít a kényelmes használathoz akár több személy számára is. A belső kialakítás lehetővé teszi a pihenést, kikapcsolódást és a teljes ellazulást.

A még magasabb komfort érdekében választható **62 cm széles nyugágy**, amely ideális fekvőpozíciót biztosít, így a szaunázás valódi relaxációs élménnyé válik.

Személyre szabható megjelenés

A Karibu Sahib 1 szauna többféle ajtó kialakítással rendelhető, így mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelőt:

- hőszigetelt, energiatakarékos faajtó üveggel
- klasszikus bronz színű üvegajtó
- modern grafit színű üvegajtó
- letisztult, átlátszó üvegajtó

Az opcionálisan rendelhető **LED spotlámpás tetőburkolat** (3 db 7,5 wattos reflektorral) modern megjelenést és kellemes hangulatvilágítást biztosít.

Sokoldalú szaunaélmény

Az opcionális **9 kW-os biokombinált szaunakályha** lehetővé teszi, hogy többféle szaunatípust is élvezhessen:

- klasszikus finn szauna
- gyógynövényes szauna
- gőzfürdő jellegű használat
- családi, alacsonyabb hőmérsékletű szaunázás

Így a szauna minden igényhez és hangulathoz igazítható.

Kényelem és biztonság

A szauna belső kialakítása a maximális komfortot szolgálja:

- ergonomikus nyugágyak és fejtámla a kényelmes pihenéshez
- **fűtőtestvédő** a biztonságos használat érdekében
- opcionális **sókristályos megoldások**, amelyek hozzájárulnak a légutak tisztításához és a mélyebb légzéshez

Főbb műszaki adatok

- Méret: **193 × 184 × 209 cm (Sz × Mé × Ma)**
- Falvastagság: **38 mm tömör északi lucfenyő**
- Szerkezet: **moduláris rendszer**
- Nyugágy: opcionálisan **62 cm széles kivitel**
- Ajtó: többféle választható kivitel
- Kályha: opcionális **9 kW biokombinált kályha**
- Világítás: opcionális LED spotlámpás tetőburkolat

Fontos megjegyzések

- Az opcionális tetőburkolat tömör lucfenyőből készül, LED világítással (3 × 7,5 W)
- A hőálló szilikon kábelek és csatlakozókábelek nem tartozékok

Építés:	előre összeszerelt elemek
Padok száma:	2 db.
Fejtámlák száma:	1 db.
Külső szélesség mérete:	193 cm
Külső magassági méret:	209 cm
Külső mélységi méret:	184 cm
1. bank mélysége:	57 cm
2. bank mélysége:	62 cm
3. bank mélysége:	-
Banki anyag:	nyárfa

Átjáró szélessége:	64 cm
Szabad magasság:	173 cm
Belépési mód:	Sarokbejárat
Alapterület:	3,3 m ²
Belső szélesség mérete:	182 cm
Belső magasság mérete:	200 cm
Belső mélységméret:	173 cm
Fejtámla anyaga:	nyárfa
Fekhelyszám:	2
Anyag:	Északi lucfenyő
Sütőrács szélessége:	60 cm
Sütőrács magassága:	80 cm
Sütővédő anyaga:	Északi lucfenyő
Sütőrács mélysége:	51 cm
Az ajtó és a levegőbemenet pozíciói felcserélhetők:	nem
Szauna tetőszerkezet:	előre összeszerelt elemek
Szauna tetőszigetelés:	42 mm
Férőhelyek száma:	4
Tükörsáv:	Igen
Ajtó magassága:	175 cm
Ajtóablak színe:	grafit

Ajtó típusa:	Választható fa ajtó
Zárt tér:	5,3 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	310x210x110x1, 325x240x120x1,5, 385x290x140x20, 560x460x460x10, 560x460x460x14, 560x460x460x17, 830x460x340x30, 830x460x340x39,5, 860x560x430x30, 860x560x430x31, 860x560x430x35,5, 860x560x430x36,5, 860x560x430x38,5, 860x560x430x39,5 1920x850x200x44,6, 1920x850x200x47,5, 1920x850x220x49,8, 1980x830x190x51, 2000x230x150x15,5, 2100x1240x590x328,5
Falvastagság:	38 mm
Ajtónyitás iránya:	Jobbra vagy balra is rögzíthető
Falvastagság:	68 mm

