

Karibu Lotus kerti faház zöldtető előkészítéssel – masszív, prémium kerti tároló

A **Karibu Lotus kerti fészter** ideális választás mindazok számára, akik egy **strapabíró, időjárásálló és modern megjelenésű kerti faházat** keresnek. A kiemelkedő minőségű anyaghasználat és a precíz kialakítás hosszú távú, megbízható megoldást biztosít kerti eszközök, bútorok vagy egyéb tárolandó tárgyak számára.

Kiemelkedő teherbírás és zöldtető kompatibilitás

A Lotus modell egyik legnagyobb előnye a rendkívül magas, **akár 185 kg/m² hóteherbírás**, amely garantálja a biztonságos használatot még szélsőséges téli körülmények között is. A csomag tartalmazza a **zöldtető kialakításához szükséges elemeket**, így környezetbarát és esztétikus megoldást is létrehozhat. Zöldtető alkalmazása esetén a szerkezet még így is **85 kg/m² hóterhelést** képes elviselni.

Masszív szerkezet – prémium faanyag

A kerti ház **38 mm vastag északi lucfenyő faldeszkákból** készül, amelyek:

- nűtféderes (csaphornyos) kialakításúak
- csavaros rögzítéssel biztosítják a stabilitást
- dupla nűtféderes illesztéssel extra tartósságot nyújtanak

Ez a konstrukció nemcsak **könnyű összeszerelést**, hanem hosszú távon is **kiemelkedő szerkezeti stabilitást** biztosít.

Praktikus tetőkialakítás és védelem

A félig nyitott, tömör fából készült tetőszerkezet időtálló és esztétikus megoldás.

A **300 mm-es elülső tetőtúlnyúlás** hatékony védelmet nyújt a bejáratnál az eső és hó ellen.

A csomag része:

- öntapadó tetőmembrán
- fólia
- gyökérvédő membrán

Így a tető azonnal alkalmassá válik a további rétegrend kialakítására.

Tartós alap és védelem

A szerkezet alá kerülő **nyomáskezelt földemgerendák**:

- védelmet nyújtanak a talajnedvesség ellen
- ellenállnak az időjárási hatásoknak
- védettek a farontó gombákkal szemben

Kényelmes használat és természetes fény

Az előre összeszerelt, nagyméretű ajtó:

- masszív tömörfa kerettel készül
- könnyű bejutást biztosít

- növeli a biztonságot

Az **üvegezett ablakok** bőséges természetes fényt engednek be, így a belső tér világos és jól használható marad.

Külső szélesség mérete:	396 cm
Külső mélységi méret:	396 cm
Szükséges tetőmembránok száma (darab):	6
Szükséges viharhorgonyok (db):	8
Tetőanyag vastagsága:	19 mm
Tető szélessége:	440 cm
Tetőfelület:	19,4 m ²
Tető alakja:	ferde tető
Tetőhajlásszög:	2°
Tetőmélység:	442 cm
Tetőtípus:	Tömörfa tető
Átjáró szélessége:	135,5 cm
Szabad magasság:	185,7 cm
Szín:	Natúr
Gerinc magassága:	238 cm
Alapterület:	15,72 m ²
Belső szélesség mérete:	385 cm
Belső mélységméret:	385 cm
Anyag:	Északi lucfenyő

Zár:	Cilinderes zár 3 kulccsal
Hóterhelés:	85 kg/m ²
Oldalmagasság:	212 cm
Alap szélessége:	393 cm
Alapmélység:	393 cm
Ajtó szélessége:	70,5 cm
Ajtó magassága:	187,8 cm
Ajtóüveg anyaga:	Valódi üveg
Zárt tér:	33,1 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	4500x1150x800 mm / 1035 kg
Falvastagság:	38 mm

