

Karibu fém–fa hibrid kerti tároló – modern, tartós és alacsony karbantartású tároló megoldás

Fedezze fel a **Karibu fém–fa hibrid kerti tárolót**, amely a természetes fa eleganciáját és a fém szerkezet tartósságát ötvözi egyetlen prémium megoldásban. Ez a különleges kialakítású kerti ház ideális választás mindazok számára, akik hosszú távon megbízható, esztétikus és praktikus tárolási lehetőséget keresnek kertjükbe.

A masszív kialakítás kulcsa a **19 mm vastag falrendszer**, amely kiváló stabilitást biztosít, valamint a **0,5 mm vastag fém elemek**, amelyek növelik a szerkezet ellenállóképességét. A falak **északi lucfenyőből** készülnek, amely természetes megjelenésével és tartósságával a prémium kerti építmények egyik legkedveltebb alapanyaga. Az acél sarokelemek és az **antracit trapézlemez tető** modern, letisztult megjelenést kölcsönöznek a fészernak.

Miért válassza a Karibu hibrid kerti fészert?

A fa és fém kombinációjának egyik legnagyobb előnye az **alacsony karbantartási igény**. A fém megerősítéseknek köszönhetően a szerkezet ellenállóbb az időjárási hatásokkal szemben, mint a hagyományos, teljesen fából készült kerti házak. Ez kevesebb gondozást és több szabadidőt jelent az Ön számára.

A kerti fészer **személyre szabható kialakítással** rendelkezik, különböző színekombinációkban elérhető, így könnyedén illeszthető kertje stílusához. Egyedi megjelenést alakíthat ki, amely harmonikusan illeszkedik környezetébe.

Bővíthető és sokoldalúan használható

Az opcionálisan rendelhető **bővítőtető** még több lehetőséget kínál: extra tárolóhelyet biztosít, vagy akár egy fedett pihenősarokként is funkcionálhat. A bővítőtető mindkét oldalra felszerelhető, így rugalmasan alakítható az elrendezés.

Egyszerű összeszerelés – barkácsolóknak is ideális

A Karibu kerti fészer összeszerelése **gyors és egyszerű**, a részletes útmutatónak köszönhetően akár saját kezűleg is könnyedén felépíthető. Ideális választás azok számára, akik szeretik a DIY megoldásokat és értékelik a saját kivitelezés örömét.

Időtálló szerkezet és modern dizájn

A fémmel erősített sarkok és a strapabíró tetőszerkezet garantálják a **hosszú élettartamot és stabilitást**. A kerti ház megbízható védelmet nyújt az időjárási viszontagságokkal szemben, miközben modern megjelenésével kertje egyik látványos eleme lesz.

A fa és fém harmonikus kombinációja nemcsak praktikus, hanem **esztétikai szempontból is kiemelkedő**, így a Karibu hibrid kerti fészer egyszerre funkcionális tároló és dekoratív kerti építmény.

Fontos tudnivalók:

- A padlóburkolat opcionálisan választható, nem része az alapsomagnak
- Az opcionális bővítőtető mindkét oldalra felszerelhető
- Minden Karibu hibrid kerti fészert **antracit színű trapézlemez tetővel** kerül forgalomba
- A bővítőtető szerkezeti elemei (szarufák és fejpántok) **világosszürke (RAL 7035)** színben készülnek

Válassza a **Karibu fém-fa hibrid kerti fészert**, és élvezze a természetes anyagok szépségét, a modern technológia előnyeit és a hosszú távú megbízhatóságot egyetlen prémium kerti megoldásban.

Építés:	Bedugható csavaros rendszer
Külső szélesség mérete:	209 cm
Külső mélységi méret:	213 cm
Szükséges viharhorgonyok (db):	4
Tetőanyag vastagsága:	0,5 mm
Tető szélessége:	229 cm
Tetőfedés:	0,5 mm-es trapézlemez
Tetőfelület:	5,4 m ²
Tető alakja:	ferde tető
Tetőhajlásszög:	3°
Tetómélység:	237 cm
Tetőtípus:	Trapézlemez
Hátsó tető túlnyúlás:	6,5 cm
Tetőtúlnyúlás bal oldalon:	10 cm
Tető túlnyúlása jobb oldalon:	10 cm
Első tető túlnyúlása:	17 cm
Átjáró szélessége:	142 cm
Szabad magasság:	176 cm
Szín:	antracit
Fém színe:	Szürke alumínium
Gerinc magassága:	208,5 cm
Alapterület:	4,45 m ²
Belső szélesség mérete:	205 cm
Belső mélységméret:	209 cm
Anyag:	Északi lucfenyő, acél
Hóterhelés:	85 kg/m ²
Oldalmagasság:	195 cm

Alap szélessége:	209 cm
Alapmélység:	213 cm
Ajtó szélessége:	72,3 cm
Ajtó magassága:	176,5 cm
Ajtóüveg anyaga:	akrilüveg
Ajtózár:	Cilinderes zár 3 kulccsal
Ajtó típusa:	Kétszárnyú ajtó fémkerettel
Zárt tér:	9 m ³
Csomagolási méretek (mm) / Súly (kg):	2380x1200x350x223, 2390x230x160x31
Falvastagság:	19 mm

